


# MW 101

150 Watt max | 4 Ω | Ø 100 mm / 4"

**BEST  
SELLER  
SINCE  
1995**



## WOOFER

Membrana in cellulosa smorzata, sospensione in gomma, magnete schermato  
Doped paper cone, rubber surround, magnetic shielding



Potenza nominale	<b>50 W</b>	Re	<b>3,5 Ω</b>	D	<b>80 mm</b>
Impedenza nominale	<b>4 Ω</b>	Fs	<b>68 Hz</b>	Vas	<b>4,28 dm<sup>3</sup></b>
Sensibilità (1W/1m)	<b>86 dB</b>	Qms	<b>1,8</b>	Bxl	<b>3,31 Wb/m</b>
Ø bobina mobile	<b>25 mm</b>	Qes	<b>0,62</b>	Xmax	<b>1,6 mm</b>
Altezza traferro	<b>4 mm</b>	Qts	<b>0,46</b>	η <sub>o</sub>	<b>0,2 %</b>
Fori di fissaggio	<b>4 Ø 5,5 / Ø 116</b>	Mms	<b>4,6 g</b>	Le	<b>0,2 mH</b>
Foro pannello	<b>91 mm</b>	Cms	<b>1,21 mm/N</b>	Peso	<b>0,77 Kg</b>

